





# 両回転型ワイヤカクハンキ取扱説明書


型式：ADW-3型


製造元：  株式会社 麻場  
〒381-8530 長野県長野市北長池1443-2  
☎026(244)1317(代)

このたびは、両回転型ワイヤカクハンキをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書には安全に使用していただくための要点を記してありますので、ご使用前に必ずよくお読みになり正しく使用してください。お読みになった後はいつでも読める場所に保管してください。

本書に記載した  の表示のある注意事項や機械に貼られた  の表示のあるラベルは、人身事故等の危険が考えられる重要な項目です。よくお読みになり必ずお守りください。なお  の表示のあるラベルが汚損したり、はがれた場合はお買い求めの販売店にご注文いただき必ず所定の位置にお貼りください。

## — < の表示ラベルについて > —

機械に貼られた  の表示のあるラベルでは、特に重要と考えられる取り扱い上の注意事項について、次のように表示しています。

 警告……この警告文に従わない場合、死亡または負傷を負う恐れがあります。

## 仕様 & 用途

寸法	全長*プロペラカバー径=3080*220mm
製品質量	約5.5kg
最高使用回転数	1800rpm
用途	水、農業用薬液の撹はん

## 付属品


シャフトスリーブ	φ16.5、φ18、φ19、φ20
六角棒スパナ	呼び4

## 使用方法

### 1. 取付方法

- ・動噴と接続する前に手で軽くプロペラが回ることを確認してください。
- ・極端にフレキシブルチューブを曲げたり、ねじったりしないでください。フレキシブルシャフトを傷め切断の原因になります。
- ・動噴との接続は、付属のシャフトスリーブの中から動噴の軸径に合ったものを選び、動噴の軸と動噴ジョイントの間に入れ、動噴ジョイントの止めネジM8を付属の六角棒スパナで締め付けてください。
- ・両回転型ワイヤカクハンキのため、動噴の軸回転方向は左右どちらでも使用できます。

### 2. 始動

- ・動噴と接続後、動噴を始動する前にワイヤカクハンキのカゴ（プロペラ部）がタンクの底に沈んでいることを確認してから動噴を始動してください。
- ・  動噴回転中はワイヤカクハンキをタンクから絶対に取り出さないでください。

### 3. 取り外しの方法とご使用後の手入れ

- ・取り外す場合は、動噴から動噴ジョイントを取らずにベアリングケースのツマミを引きフレキシブルシャフトを引き抜いてください。
- ・再度フレキシブルシャフトを差し込む場合は、フレキシブルシャフトがベアリングケース内の四角穴に入る様、動噴ジョイント側を手で回しながらフレキシブルシャフトを差し込んでください。
- ・フレキシブルシャフトが差し込めたら、ベアリングケースを手で回しツマミがロックされる位置に合わせます。
- ・1年に1~2回、回転部へ注油してください。又フレキシブルシャフトを引き出して、グリスを塗布してください。この際、ゴミがフレキシブルシャフトに付着しないよう充分注意してください。

## 安全のために必ずお守り下さい

### 1. 全般

- ・安全性を損なう恐れがありますので絶対に改造しないでください。
- ・この製品を他人に貸与する場合は、必ず取扱説明書も貸与し、取扱説明書をよく読むことを喚起してください。

### 2. 作業の前に

- ・動噴と接続する時は、必ず動噴が停止している時に行ってください。回転部に接触するとけがをします。
- ・タンク内にプロペラにからみ付く様な物、あるいは異物がないか確認してください。プロペラに物がからみ付くとカクハンキがあばれ事故の原因になります。
- ・カゴ及び底板をはずした状態で使用しないでください。
- ・余水ホース（戻りホース）がプロペラに吸い込まれない様に必ず余水ホース（戻りホース）を吸水ホースに結び付けてください。

### 3. 作業後と保管

- ・使用後は充分洗浄し、屋内の直射日光が当たらず風通しの良い、子供の手の届かない場所に保管してください。

## ■両回転型ワイヤカクハンキ(ADW-3)パーツリスト

番号	名称	番号	名称	番号	名称
①	底板	⑪	ヘッドケース	⑳	ベアリング
②	両回転型プロペラ	⑫	Oリング P-20	㉑	穴用C型止め輪
③	止めネジ M5*5	⑬	シールリング	㉒	止めネジM8
④	ナット M6	⑭	ホース止めリング	㉓	動噴ジョイント
⑤	袋ナット	⑮	ナット	㉔	シャフトスリーブ
⑥	カゴ	⑯	フレキシブルチューブ	㉕	両回転型警告シール
⑦	オイルシール	㉖	両回転型フレキシブルシャフト		
⑧	スナップリング	㉗	スナップリング		
⑨	ワッシャ	㉘	ベアリングケース		
⑩	プロペラシャフト	㉙	ツマミ		

