


特徴

- ◎握りを回してお好みの噴角に調節してご使用頂けます。
- ◎接続ネジはG1/4です。
- ◎多量用・少量用の2種類の噴板が入っています。



◎噴口性能表

		穴径	0.2MPa	0.4MPa	0.6MPa	0.8MPa	1.0MPa
吐出量	φ1.65 (多量用)	開	0.75	1.05	1.30	1.50	1.65
		直	1.75	2.40	2.95	3.35	3.75
	φ1.3 (少量用)	開	0.55	0.75	0.90	1.05	1.20
		直	1.15	1.55	1.90	2.25	2.50

※噴角:約0~80° ※最長直射到達距離:約9m (ℓ/min)

※上記の値は当社テスト値であり、保証値ではありません。

使用条件状況等により変わることがあります。

※直射は握りの位置を調節し、しぶきの少ない位置でご使用ください。

※標準でφ1.65(165)の噴板が組みついております。製品に合わせて、付属のφ1.3(13)の噴板と組み替えてご使用ください。

重要

*1

1.0MPa以下の吐出圧力で使用してください。
上記の圧力を超えた場合、噴口の破損の原因となります。

⚠ 交換時の注意

- ・交換の前にお使いの製品の取扱説明書をよくお読みになり、部品及び、交換方法を確認してください。
- ・パッキン、ネジ部品等は規格に適合する物をご使用ください。
- ・交換の際は、各ネジ部にゆるみがないことを確認の上ご使用ください。

ASB 株式会社 **麻場**

〒381-8530 長野県長野市北長池1443-2

☎026(244)1317

URL: <http://www.asaba-mf.com>

685012240-2015.09