

| 型式                            |          | ①ADW-3                     | ②ADL型          | ③ADL-3LR |
|-------------------------------|----------|----------------------------|----------------|----------|
| 籠                             | 材質       | SUS304                     |                |          |
|                               | 外径       | φ 220                      | φ 215          |          |
|                               | 処理       | なし                         |                |          |
| プロペラ                          | 材質       | SUS304                     | SUS430         |          |
|                               | 外径       | φ 155                      | φ 168          |          |
|                               | 板数       | 2枚<br>(左右自動切替タイプ)          | 4枚             |          |
|                               | 処理       | なし                         |                |          |
| チューブ(ライナー)                    | 外径       | φ 20                       |                |          |
|                               | ライナー     | ライナーシングル巻き同性ブレード入り一体型      |                |          |
| フレキシブルシャフト                    | 外径       | φ 8両回転用                    | φ 8フリー方式       |          |
|                               | 全長       | 3m                         | 3080mm(金色の巻線入) |          |
|                               |          | 4m                         | 3970mm         |          |
| 対応動噴シャフト径<br>(カラーにより合わせてください) |          | φ 16.5、φ 18、φ 19、φ 20、φ 25 |                |          |
| 使用条件                          |          | 1800rpm以下                  | 1400rpm以下      |          |
| 回転方向                          |          | 両回転                        | (L) 左・右 (R)    |          |
| 付属品                           | スリーブ(樹脂) | 4個                         |                |          |
|                               | 六角レンチ    | 1本(4m/m)                   |                |          |
| 全長                            | 3m       | 3080mm                     |                |          |
|                               | 4m       | －                          | 4080mm         |          |
| 製品重量                          | 3m       | 5.5Kg                      | 6.3kg          |          |
|                               | 4m       | －                          | 7.6Kg          |          |
| T型ジョイント製品重力                   |          | －                          | －              | 1.0Kg    |
| 攪拌能力                          |          | 1000～1500ℓまで               | 2000ℓまで        |          |