




## 錆びに強いステンレス製 ワイヤーカクハンキ WIRE MIXER

- ・プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。
- ・鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブ
- ・シャフト交換の簡単なフリー方式。
- ・フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用。



製品コード	450044700	450044710	450044730
回転方向	左回転	右回転	
型 式	ADL-3L	ADL-3R	ADL-4R <span style="color:red">在庫限り</span>
質 量	5.5kg	5.5kg	6.3kg
全 長	3m	3m	4m
最高使用回転数	1,400rpm		
攪拌能力	2,000ℓ		
梱包単位	1		
希望小売価格 (税込)	¥41,470	¥41,470	¥42,460




製品コード	450052640	製品コード	450034050
回転方向	両回転	型 式	新ジェットカクハンキ
型 式	ADW-3	質 量	0.5kg
質 量	5.5kg	取付ネジ	G1/4
全 長	3m	攪拌能力	500ℓ
最高使用回転数	1,800rpm	吐 出 量	4ℓ (2.0MPa時)
攪拌能力	1,500ℓ	梱包単位	50
梱包単位	1	希望小売価格 (税込)	¥4,180
希望小売価格 (税込)	¥47,520	備 考	Φ1.0用ノズル付 [450034090] ヘッダー付


## TOPIX ワイヤーカクハンキの選び方・使い方



動画で解説!



左図のようにプーリー側から見て回転方向を確認し、付属のシャフトスリーブから動力噴霧器の軸径に合ったものを選び、動噴ジョイントを付属の六角棒レンチを使用して取り付けてください。  
取り外す場合は、動噴ジョイントは固定したままで、つまみを引っ張ると外れます。



### ■ワイヤーの見分け方

このようにシャフトを左手、もしくは右手で握って判断します。