




錆びに強いステンレス製

ワイヤーカクハンキ

WIRE MIXER

- ・プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。
- ・鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブ
- ・シャフト交換の簡単なフリー方式。
- ・フレキシブルシャフトは強度の高い8mm径を使用。

●性能表




製品コード	450044700	450044710
回転方向	左回転	右回転
型 式	ADL-3L	ADL-3R
質 量	5.5kg	5.5kg
全 長	3m	3m
最高使用回転数	1,400rpm	
攪拌能力	2,000ℓ	
梱包単位	1	
希望小売価格 (税 込)	¥42,570	¥42,570



製品コード	450052640
回転方向	両回転
型 式	ADW-3
質 量	5.5kg
全 長	3m
最高使用回転数	1,800rpm
攪拌能力	1,500ℓ
梱包単位	1
希望小売価格 (税 込)	¥48,620
備 考	

製品コード	450034050
型 式	新ジェットカクハンキ
質 量	0.5kg
取付ネジ	G1/4
攪拌能力	500ℓ
吐 出 量	4ℓ (2.0MPa時)
梱包単位	50
希望小売価格 (税 込)	¥4,620
備 考	Φ1.0用ノズル付 [450034090] ヘッダー付

TOPIX ワイヤーカクハンキの選び方・使い方



左図のようにプーリー側から見て回転方向を確認し、付属のシャフツスリーブから動力噴霧器の軸径に合ったものを選び、動噴ジョイントを付属の六角棒レンチを使用して取り付けてください。
取り外す場合は、動噴ジョイントは固定したままで、つまみを引っ張ると外れます。



動画で解説!

■ワイヤーの見分け方

このようにシャフトを左手、もしくは右手で握って判断します。